



GAMME PROTECT FIRE



Norme européenne EN 1047-1 • Label S60P
Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S2.



PROTECT FIRE 450

Serrure à clé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSURER L'AVENIR ET LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE EN PROTEGEANT SA MEMOIRE :

- ⊕ Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- ⊕ Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PROTECT FIRE OFFRENT
UNE PROTECTION OPTIMALE A VOS DOCUMENTS :

- ⊕ Protection anti-feu norme européenne EN 1047-1 / S60P
- ⊕ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- ⊕ Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- ⊕ Protection contre le rayonnement électromagnétique.
- ⊕ Coloris gris RAL 9006.

PROTECT FIRE 50

Serrure à clé.



PROTECT FIRE 710

Serrure électronique.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pènes	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Nbre de tablettes simples	Volume en litres	Poids en kg
PROTECT FIRE 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	4	-	1	48	125
PROTECT FIRE 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	8	-	3	221	270
PROTECT FIRE 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	8	-	2	246	355
PROTECT FIRE 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	15	-	3	290	350
PROTECT FIRE 450	1550 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	15	3	-	450	450
PROTECT FIRE 550	1885 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	15	4	-	550	530
PROTECT FIRE 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	15	4	-	710	650

SERRURES PROTECT FIRE



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Poignée étoile à 3 branches
en option.