

> GAMME ZÉPHIR CLASSE 5

Norme européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 200 000 euros • Ignifuge papier 30 minutes
Norme européenne EN 15659.



ZR 4127

2 tablettes réglables.
Serrure à clé +
disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction à parois multiples.
- + Remplissage ignifuge + matériaux composites anti-effraction.
- + Porte renforcée de 115 mm.
- + Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique en cas de tentative d'effraction.
- + Blindage des systèmes de condamnation par pavés de manganèse.
- + Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.
- + 1 trou de scellement à la base ø 14 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
ZR 5099 G7	842 x 672 x 538	656 x 504 x 299	2	99	576
ZR 5114 G7	942 x 672 x 538	756 x 504 x 299	2	114	629
ZR 5125 G7	836 x 736 x 578	650 x 568 x 339	2	125	641
ZR 5129 G7	1042 x 672 x 538	856 x 504 x 299	2	129	682
ZR 5159 G7	1242 x 672 x 538	1056 x 504 x 299	3	159	790
ZR 5212 G7	1286 x 736 x 578	1100 x 568 x 339	3	212	905
ZR 5260 G7	1536 x 736 x 578	1350 x 568 x 339	3	260	1051
ZR 5295 G7	1042 x 872 x 728	856 x 704 x 489	2	295	995
ZR 5310 G7	1542 x 842 x 578	1356 x 674 x 339	3	310	1158
ZR 5347 G7	1986 x 736 x 578	1800 x 568 x 339	4	347	1315
ZR 5378 G7	1842 x 842 x 578	1656 x 674 x 339	4	378	1352
ZR 5381 G7	1292 x 872 x 728	1106 x 704 x 489	3	381	1180
ZR 5467 G7	1542 x 872 x 728	1356 x 704 x 489	3	467	1362
ZR 5499 G7	1986 x 986 x 578	1800 x 818 x 339	4	499	1655
ZR 5570 G7	1842 x 872 x 728	1656 x 704 x 489	4	570	1582
ZR 5688 G7	1986 x 1296 x 578	1800 x 1128 x 339	4	688	2034
ZR 5760 G7	1842 x 1522 x 578	1656 x 1354 x 339	4	760	2171
ZR 5865 G7	1842 x 1236 x 728	1656 x 1068 x 489	4	865	2066

SERRURES ZÉPHIR CLASSE 5



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. Cawi 1821 classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies) + serrure à disques groupe 2.



Serrure à clé A2P Typ 26 réf. 2618 certifiée A2P classe A/E, Cert. 15.49 (2 clés fournies) + Serrure électronique Wittkopp avec audit classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3^{ème} erreur, 1 code maître / 9 codes utilisateurs. Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs). Fonction ouverture code conjoint. Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.



2 serrures électroniques Wittkopp avec audit.