

### > GAMME NEOSAFE CLASSE 1

Norme européenne EN 1143-1 Label ECB-S  
Valeur assurable : 25 000 euros.



#### NS1148A

Serrure électronique.  
2 tablettes.




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction renforcée avec 4 parois défensives.
- + Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
- + Ouverture de porte à 180°.
- + Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.
- + Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés, anti-sciage.
- + 1 trou de scellement à la base ø 14 mm (trou pour fixation murale en option).



Corps à double paroi  
(épaisseur 25 mm)



Porte multi-parois  
(épaisseur 84 mm)



#### NS1081A

Serrure à clé.  
1 tablette.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
NS1018A	400 x 400 x 270	350 x 341 x 157	1	18	39
NS1039A	400 x 420 x 420	350 x 361 x 307	1	39	55
NS1060A	500 x 500 x 420	450 x 441 x 307	1	60	71
NS1081A	650 x 500 x 420	600 x 441 x 307	1	81	85
NS1101A	800 x 500 x 420	750 x 441 x 307	1	101	100
NS1127A	1000 x 500 x 420	950 x 441 x 307	2	127	120
NS1148A	1150 x 500 x 420	1100 x 441 x 307	2	148	135
NS1168A	1300 x 500 x 420	1250 x 441 x 307	3	168	150



### SERRURES NEOSAFE CLASSE 1



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS  
1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3<sup>ème</sup> erreur.  
1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.