

> GAMME NEOSAFE CLASSE 2

+ Protection certifiée anti-effraction selon la norme européenne EN 1143-1 Label ECB-S
Valeur assurable : 35 000 euros

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- +** Construction renforcée à parois multiples.
- +** Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
- +** Ouverture de porte à 180°.
- +** Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40mm.
- +** Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés, anti-sciage.
- +** 1 trou de scellement à la base \varnothing 14 mm (trou pour fixation murale en option).



NS2168A

Serrure électronique.
2 tablettes.




NS2036A

Serrure à clé.
1 tablette.



Corps à double paroi
(épaisseur 50 mm)



Porte multi-parois
(épaisseur 106 mm)

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
NS2036A	450 x 450 x 465	350 x 340 x 305	1	36	109
NS2060A	550 x 550 x 465	450 x 440 x 305	1	60	145
NS2081A	700 x 550 x 465	600 x 440 x 305	1	81	173
NS2101A	850 x 550 x 465	750 x 440 x 305	1	101	201
NS2127A	1050 x 550 x 465	950 x 440 x 305	2	127	240
NS2148A	1200 x 550 x 465	1100 x 440 x 305	2	148	268
NS2168A	1350 x 550 x 465	1250 x 440 x 305	2	168	297

SERRURES NEOSAFE CLASSE 2



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS
1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^{ème} erreur.
1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.